



“АБ ОЙЛ” ООД
Официален представител
на Global Racing Oil

Лист с технически данни и спецификации:

GS-3 SAE SHPD 15W40 E7

GS-3 SAE SHPD 15W40 E7 е минерално всесезонно моторно масло за тежкотоварни автомобили, автобуси, строителна техника и селскостопански машини с удължен пробег (до 50000км.)

Висококачествен продукт, предпазващ двигателя при тежки условия на работа и осигуряващ намаляване на консумацията на масло до 30%.

Благодарение на високите експлоатационни нива, продуктът може да бъде използван във всички турбодизелови двигатели.

Отговаря на ACEA-E7, предназначени за намаляване на емисиите.

Особености:

Вискозитет	SAE 15W40
Вискозитет при 100*С	15.3 СПС
Вискозитет при 40*С	125 СПС
Индекс на вискозитет	127
Точка на замръзване	-24*С
Точка на възпламеняване	230*С
Сулфатна пепел	1.23%
Базовия номер на TBN	9.9

Отговаря на:

API – CI4/SL
ACEA – A2/A3/B3/B4/E3/E5/E7
MB 228.3-229.1
VW 505, MAN 3275, VOLVO VDS-3
RENAULT RLD, CATERPILLAR ECF-1
CUMMINS CES 20078

COMPANY CERTIFIED

